

Prestatieverklaring

DoP №: **DoP-Glas102-01**

1 Unieke identificatiecode van het product

Gyproc Glasroc F

2 Type-, batch- of serienummer of enig ander element dat zorgt voor de identificatie van het product zoals verplicht volgens Artikel 11(4)

Gyproc Glasroc F: 6mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

Identificatie van de batch d.m.v. productiedatum op het palletlabel en/of op de product

3 Beoogd gebruik van het product, in overeenstemming met geldende geharmoniseerde technische specificaties, zoals opgegeven door de producent

Wanden en plafonds voor zowel binnen als buiten toepassing

4 Producent

British Gypsum

Geregistreerd in Engeland 734396

East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX

Tel: +44 (0) 115 9451000

5 Waar van toepassing, de naam en contactgegevens van de geautoriseerde vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt die beschreven zijn in Artikel 12(2)

Niet van toepassing

6 Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 3 voor Reactie bij Brand, Systeem 4 voor de overige eigenschappen

7 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een geharmoniseerde norm

De aangemelde instantie The Building Test Centre met identificatienummer 1575 heeft de initiële prestatietest voor Reactie bij brand gerelateerd aan systeem 3 uitgevoerd.

8 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een Europees Technisch Assessment

Niet van toepassing

9 Opgegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Vocht absorptie	H1	EN 15283-1: 2008
Afschuifsterkte	NPD	NVT
Reactie bij Brand	A1	EN 15283-1: 2008
Waterdampweerstandsfactor	10	EN 15283-1: 2008
Stootvastheid	NPD	NVT
Luchtgeluidsisolatie	NPD	NVT
Geluidsabsorptie	NPD	NVT
Buigsterkte in lengterichting	258N (6mm)	EN 15283-1: 2008
	655N (15mm)	EN 15283-1: 2008
	860N (20mm)	EN 15283-1: 2008
	1075N (25mm)	EN 15283-1: 2008
	1290N (30mm)	EN 15283-1: 2008
Buigsterkte in dwarsrichting	101N (6mm)	EN 15283-1: 2008
	252N (15mm)	EN 15283-1: 2008
	336N (20mm)	EN 15283-1: 2008
	420N (25mm)	EN 15283-1: 2008
	504N (30mm)	EN 15283-1: 2008

10 De prestaties van het product, geïdentificeerd onder punt 1 en 2, zijn conform de opgegeven prestaties onder punt 9.

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals beschreven onder punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mike Chaldecott, Managing Director British Gypsum
(naam en functie)

East Leake,
(plaats en datum van uitgifte)

(handtekening)