

# Prestatieverklaring

DoP №: SG GY 2013 A1ABA11A003\_3


1. **Unieke identificatiecode van het product-type:** DuraGyp OSM ABA – 15 mm 1200 mm, gipsplaat type DFH2IR conform norm EN 520:2009.
2. **Identificatiemiddel voor het bouwproduct:** DuraGyp OSM ABA 15 1200. Productidentificatie op label, productiedatum – DD-MM-YY.
3. **Beoogd gebruik:** Gipsplaat type DFH2IR met dikte 15 mm voor droge binnenafbouw.
4. **Fabrikant:** Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo (Belgium).
5. **Gemandateerde:** NVT.
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** Systeem 4.
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** NVT.
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** NVT.
9. **Aangegeven prestatie:** Zie onderstaande tabel, zoals vastgelegd in bijlage ZA van de norm EN 520:2009. De methodes en opgaven voor attestering en evaluatie van conformiteit werden toegepast zoals opgegeven in de tabellen ZA.2 en ZA.3a.

| Essentiële kenmerken                                                | Prestatie                                    | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Reactie bij brand                                                   | A2-s1, d0 (B)                                | EN 520:2009                              |
| Waterdampweerstandsfactor                                           | 10                                           |                                          |
| Thermische geleidbaarheid                                           | 0,25 W/(m.K)                                 |                                          |
| Afschuifsterkte                                                     | NPD                                          |                                          |
| Breuksterkte                                                        | conform                                      |                                          |
| Gevaarlijke bestanddelen                                            | NPD                                          |                                          |
| Stootvastheid<br>Luchtgeluidisolatiewaarde<br>Akoestische absorptie | Zie technische documentatie<br>www.gyproc.be |                                          |

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. De producten werden onderworpen aan een initieel type-onderzoek en zijn onderhevig aan een interne productiecontrole conform EN 520:2009.

Kallo, 1 juni 2013



Quirijns Rini  
Managing Director  
Saint-Gobain Construction Products Belgium