GF 88 RE V/75.1.A

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT

0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
Brandwerendheid (NEN 6069) (min): afhankelijk van bestaand
Gyproc Regips A Voorzetwand: GF 88 RE V/75.1.A
Skelet:
- enkelvoudig
- h.o.h. afstand stijlen (mm): 600

Maximale wandhoogte (mm): 2600
Beplating: enkele laag
Beplating: aan één zijde
Bevestigingswijze: geschroefd
Keurmerk: voorzien van GyprocGarant

1. METALEN WANDPROFIEL
Fabrikaat: Gyproc
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt
- stijlen: GypFrame C75
- regels: GypFrame U75

Toebehoren: Gyproc afdichtingsband

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland
Type: Gyproc Regips A, voorzien van gegarandeerd minimaal 30% gerecycled gipsmateriaal
Dikte (mm): 12,5
Breedte (mm): 1200
Langskanten: AK, afgeschuinde kant
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc wapeningsband
- uitwendige hoeken: Gyproc Aquabead hoekprofiel
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller en Gyproc JointFinisher
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven

4. ISOLATIEMATERIAAL
Fabrikaat: Saint-Gobain Isover Nederland
Type: Soneroll / Sonepanel
Materiaal: glaswol
Volumieke massa (kg/m^3): 16
Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-03): A1
Dikte (mm): 60
Cachering: eenzijdig glasvliesbekleding
Keurmerk: KOMO productcertificaat K 24668